

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº 7 (DDP 7)

**1 – Identificação do produto – Pavimento cerâmico extrudido - Grupo A1a (E ≤0,5 %) – UGL (Não Vidrado) – Norma EN 14411:2012 (Anexo M)**

**2 - Identificação – Todos os formatos de pavimento porcelânico extrudidos - Espessura ≥7,5 mm**

**3 – Utilização – Pavimentos / Revestimentos para interiores ou exteriores**

**4 – Identificação do Produtor:**

Aleluia Cerâmicas S.A.  
 Quinta do Simão – Esgueira  
 3801-101 – Aveiro – Portugal  
 Apartado 3024  
 Telefone : +351 234 305 600 Fax +351 234 305 699  
 Email: [geral@aleluia.pt](mailto:geral@aleluia.pt)

5 – Não aplicável

**6 – Sistema de avaliação / verificação - 4**

7 – Não aplicável

8 – Não aplicável


**9 – Declaração de Desempenho**

PRODUTO: Pavimento Porcelânico Extrudido - EN 14411: 2012 - Grupo A1a (Anexo M) – UGL Espessura ≥7,5 mm				
Características	Valores Declarados	Método de Ensaio	Norma	
Reacção ao Fogo	Classe A1fl	————	S/ Ensaio Reg. EU nº 305/2011	
Resistência Mecânica Resistência à Flexão	≥1300 N Conforme	EN ISO 10545 - 4	<b>EN 14411:2012</b>	
Resistência Mecânica Módulo de Ruptura	≥28 N / mm <sup>2</sup> Conforme			
Durabilidade	Uso Interior	Conforme		————
	Uso Exterior - Resistência ao Gelo / Degelo	Conforme		EN ISO 10545 - 12
Choque térmico	Conforme	EN ISO 10545 - 9		
Escorregamento (Coeficiente de Atrito)	DND	————		
Anti - Derrapagem (Para circulação de Veículos)	DND	————		
Libertação de Substancias Perigosas (Cd e Pb)	DND	————		
Resistência à colagem / aderência	DND	————		————

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com a declaração de desempenho referida no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do produtor identificado no ponto 4.

O Responsável /Cargo



Elmano Castilho  
 (Director de Qualidade e Ambiente)

Aveiro, 31 de Janeiro de 2014

Código: FR VEN 506 Edição: 1 Revisão: 1 Data: Janeiro 2014