

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº 6 (DDP 6)

**1-Identificação do produto –Pavimento cerâmico extrudido - Grupo A1a (E ≤0,5 %)–UGL (Não Vidrado) – Norma EN 14411:2012 (Anexo M)**

**2- Identificação – Todos os formatos de pavimento porcelânico extrudidos - Espessura <7,5 mm**

**3 – Utilização – Pavimentos / Revestimentos para interiores ou exteriores**

**4 – Identificação do Produtor:**

Aleluia Cerâmicas S.A.

Quinta do Smão – Esgueira

3801-101 – Aveiro – Portugal

Apartado 3024

Telefone : +351 234 305 600 Fax +351 234 305 699

Email: [geral@aleluia.pt](mailto:geral@aleluia.pt)

5 – Não aplicável

**6- Sistema de avaliação / verificação - 4**

7 – Não aplicável

8 – Não aplicável

**9 – Declaração de Desempenho**

PRODUTO: Pavimento Porcelânico Extrudido - EN 14411: 2012 - Grupo A1a (Anexo M) – UGL Espessura < 7,5 mm			
Características	Valores Declarados	Método de Ensaio	Norma
Reacção ao Fogo	Classe A1fl	————	S/ Ensaio Reg. EU nº 305/2011
Resistência Mecânica Resistência à Flexão	≥ 600 N Conforme	EN ISO 10545 - 4	<b>EN 14411:2012</b>
Resistência Mecânica Módulo de Ruptura	≥ 28 N / mm <sup>2</sup> Conforme		
Durabilidade	Uso Interior	————	
	Uso Exterior - Resistência ao Gelo / Degelo	Conforme	
Choque térmico	Conforme	EN ISO 10545 - 9	
Escorregamento (Coeficiente de Atrito)	DND	————	
Anti - Derrapagem (Para circulação de Veículos)	DND	————	
Libertação de Substancias Perigosas (Cd e Pb)	DND	————	
Resistência à colagem / aderência	DND	————	

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com a declaração de desempenho referida no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do produtor identificado no ponto 4.

O Responsável/Cargo



Elmano Castilho  
(Director de Qualidade e Ambiente)

Aveiro, 31 de Janeiro de 2014