

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº 7 (DDP 7)

1-Identificação do produto –Pavimento cerâmico extrudido - Grupo A1a (E ≤0,5 %)– UGL (Não Vidrado) – Norma EN 14411:2012 (Anexo M)

2- Identificação – Todos os formatos de pavimento porcelânico extrudidos - Espessura ≥7,5 mm

3 – Utilização – Pavimentos / Revestimentos para interiores ou exteriores

4 – Identificação do Produtor:

Aleluia Cerâmicas S.A.
 Quinta do Smão – Esgueira
 3801-101 – Aveiro – Portugal
 Apartado 3024
 Telefone : +351 234 305 600 Fax +351 234 305 699
 Email: geral@aleluia.pt

5 – Não aplicável

6- Sistema de avaliação / verificação - 4

7 – Não aplicável

8 – Não aplicável

9 – Declaração de Desempenho

PRODUTO: Pavimento Porcelânico Extrudido - EN 14411: 2012 - Grupo A1a (Anexo M) – UGL Espessura ≥ 7,5 mm				
Características	Valores Declarados	Método de Ensaio	Norma	
Reacção ao Fogo	Classe A1fl	————	S/ Ensaio Reg. EU nº 305/2011	
Resistência Mecânica Resistência à Flexão	≥ 1300 N Conforme	EN ISO 10545 - 4	EN 14411:2012	
Resistência Mecânica Módulo de Ruptura	≥ 28 N / mm ² Conforme			
Durabilidade	Uso Interior	————		
	Uso Exterior - Resistência ao Gelo / Degelo	Conforme		EN ISO 10545 - 12
Choque térmico	Conforme	EN ISO 10545 - 9		
Escorregamento (Coeficiente de Atrito)	DND	————		
Anti - Derrapagem (Para circulação de Veículos)	DND	————		
Libertação de Substancias Perigosas (Cd e Pb)	DND	————		
Resistência à colagem / aderência	DND	————		————

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com a declaração de desempenho referida no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do produtor identificado no ponto 4.

O Responsável/Cargo



Elmano Castilho
(Director de Qualidade e Ambiente)

Aveiro, 31 de Janeiro de 2014

Código: FR VEN 506 Edição: 1 Revisão: 1 Data: Janeiro 2014